Compagnie 3M Canada
1840, rue d'Oxford Est, Case Postale 5757
London, Ontario N6A 4T1
Téléphone d'urgence medical : (519) 451-2500, Ext. 2222
Téléphone d'urgence de transport (CANUTEC) : (613) 996-6666

Fiche de Données de Sécurité

No. document	: 11-2184-7	Date d'émission	: 2012/07/17
Version no.	: 18.00	Remplace FSSS du	: 2010/09/17

Tous droits réservés, 1997, Compagnie 3M Canada. Il est permis de reproduire et/ou de télécharger ces données pour assurer l'utilisation adéquate des produits 3M, dans la mesure où: (1) les données sont reproduites intégralement, sans aucune modification, à moins qu'on obtienne au préalable une autorisation écrite de 3M à cet effet; et (2) ni la copie ni l'original ne seront revendus ni distribués en vue de faire un bénéfice.

Préparée par : Les Services de santé et de sécurité environnementale de la Compagnie 3M Canada
Téléphone : (800) 364-3577, Fax : (800) 603-7758, Site web : www.3M.ca

1 Identification du produit

Appellation commerciale :
SUPER-ADHÉSIF POUR BANDES D'ÉTANCHÉITÉ 3M PN 80010
Code d'identification :
CS-0406-0271-9 CS-0406-1428-4 CS-0406-2167-7
Utilisation de produit :
Adhésif;
Division:
3M CANADA COMPANY

2 Identification des dangers

Principaux dangers :
Liquide et vapeur inflammables.
Irritation modérée des yeux: les symptômes peuvent inclure rougeurs, gonflements, douleurs, larmes, et vision brouillé ou floue.
Irritation modérée de la peau : les signes et les symptômes sont notamment des rougeurs localisées, de l'enflure, des démangeaisons et de la sécheresse.
Sensibilisation de contact (autre que photosensibilisation) : les symptomes peuvent inclure rougeurs, enflures, cloques et démangeaisons.
Réaction respiratoire allergique : les signes et les symptômes sont

notamment des difficultés respiratoires, une respiration sifflante, la toux et des serrements thoraciques.

Peut être absorbé par la peau et entraîner des réactions systémiques indésirables.
Peut être absorbé par inhalation et causer des effets à l'organe cible.
Peut être abosrbé par ingestion et causer des effets à l'organe cible.
TOLUENE (108-88-3): Peut causer des malformations congénitales ou d'autres types de malformations.
Certaines études effectuées sur des animaux indiquent que des expositions élevées aux xylenes ont des effets indésirables sur la santé des embryons / foetus. Ces effets sont souvent causés par des niveaux toxiques d'exposition pour la mere. La pertinence de ces conclusions pour les humains n'pas encoure été établie.
ÉTHYLBENZÈNE effet cancérogène
Avertissement : Contient un produit chimique susceptible de causer le cancer. (100-41-4) (CIRC: groupe 2B, probablement cancérogène pour l'homme).
Voir les sections 7 et 11 pour plus de détails.

3 Composition/Renseignements sur les Ingrédients

Nom Chimique	Numéro CAS	Pourcentage
SOLVANT DE NAPHTA(PÉTROLE) LÉGEREMENT RAFFINÉ	64741-84-0	15 - 40
MÉTHYLÉTHYLCÉTONE	78-93-3	10 - 30
N-HEXANE	110-54-3	10 - 20
POLYCHLOROPRENE	9010-98-4	10 - 20
RÉSINE PHÉNOLIQUE DE FORMALDÉHYDE	Secret Fabrication	10 - 20
HEPTANE	142-82-5	3 - 7
METHYLCYCLOPENTANE	96-37-7	3 - 7
TOLUENE	108-88-3	3 - 7
OXYDE DE MAGNESIUM	1309-48-4	3 - 7
2-METHYLPENTANE	107-83-5	1 - 5
3-METHYLPENTANE	96-14-0	1 - 5
CYCLOHEXANE	110-82-7	1 - 2
XYLENE,MÉLANGE D'ISOMERES	1330-20-7	0.1 - 0.9
COLOPHANE	8050-09-7	0.1 - 0.7
ÉTHYLBENZÈNE	100-41-4	0.1 - 0.2

NOTA :
RÉSINES FORMALDÉHYDES PHÉNOLIQUES est un matériau commercial secret Non contrôlé selon les critères du SIMDUT.

Le pourcentage est exprimé dans le rapport du poids de l'ingrédient contre le poids du produit réglementé.

4 Premiers soins

En cas de contact avec les yeux :
Rincer les yeux abondamment à l'eau. Si les signes et les symptômes persistent, obtenir de l'attention médicale.

En cas de contact avec la peau :
Enlever les vêtements et les chaussures contaminés. Laver la partie touchée à l'eau et au savon. Si des symptomes apparaissent, obtenir de l'attention médicale. Laver les vêtements et les chaussures contaminés avant de les réutiliser.

En cas d'inhalation :
Si des symptomes apparaissent, retirer de la zone polluée et mettre à l'air frais. Si les symptomes persistent, obtenir de l'attention médicale.

En cas d'ingestion :
Ne pas faire vomir, à moins d'indication contraire du personnel médical. Obtenir de l'attention médicale.

5 Mesures de lutte contre l'incendie

Point d'éclair :	-21.1 C TVC
Limite inférieure d'explosibilité (%) :	1 %
Limite supérieure d'explosibilité (%) :	11.5 %
Température d'auto-inflammation :	Non disponible

Moyens d'extinction appropriés :
Utiliser des extincteurs avec des agents extincteurs de classe B (exemples : poudre extinctrice B, dioxyde de carbone).

Dangers spécifiques en cas d'incendie :
Les récipients fermés exposés à la chaleur peuvent exploser. Les vapeurs peuvent se déplacer vers une source d'inflammation et provoquer un retour de flamme.

Produits résultant de la combustion :
Aldéhydes - Durant la combustion;
Hydrocarbures - Durant la combustion;
Monoxyde de carbone - Durant la combustion;
Dioxyde de carbone - Durant la combustion;
Vapeur, gaz ou particule toxique - Durant la combustion;

Risques Peu Communs D'incendie Et D'explosion
Liquide et vapeur extrêmement inflammables.

Méthodes de lutte contre l'incendie :
L'eau n'est pas un moyen d'extinction efficace. Cependant, on peut l'utiliser pour éviter l'échauffement des récipients et des surfaces exposés au feu et éviter les ruptures par explosion. Porter un appareil de protection complet (tenue d'intervention) et un respirateur autonome (SCBA).

NFPA : Santé	2
NFPA : Incendie	3
NFPA : Réactivité	0

NFPA : Dangers inhabituels de réaction

aucun

Les cotes d'évaluation des risques établies par la National Fire Protection Association (NFPA) sont destinées à aider le personnel d'intervention d'urgence à déterminer les risques présentés par l'exposition aiguë à court terme à un matériau au cours d'incendies, de déversements ou d'autres situations d'urgence semblables. Pour les établir, on tient principalement compte des propriétés physiques et toxiques du matériau, mais également des propriétés toxiques des produits de combustion ou de décomposition qui sont générés en grande quantité.

6 Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

Précautions individuelles :

Évacuer le personnel non protégé et non formé de la zone dangereuse. Le déversement doit être nettoyé par des personnes qualifiées. Éliminer toutes les sources d'inflammation, telles que les flammes, la fumée, les substances fumigènes et les sources d'étincelles électriques. Utiliser des outils qui ne produisent pas d'étincelles. Ventiler la zone à l'air frais. Pour les déversements majeurs ou les déversements dans des espaces confinés, prévoir une ventilation mécanique pour disperser ou évacuer les vapeurs en respectant les bonnes pratiques industrielles en matière d'hygiène. AVERTISSEMENT! Les moteurs peuvent être des sources d'inflammation et peuvent produire, dans la zone du déversement, des gaz ou des vapeurs inflammables qui pourraient brûler ou exploser. Ne pas oublier que l'ajout d'un matériau absorbant n'élimine pas les risques d'intoxication, de corrosion et d'inflammation.

Procédures Environnementales

Pour les déversements plus importants, couvrir les drains et construire des digues pour éviter que le matériau ne se déverse dans le réseau d'égoûts ou les plans d'eau. Placer dans un récipient métallique approuvé pour le transport par les autorités compétentes. Éliminer le matériau recueilli le plus rapidement possible.

Méthodes de nettoyage

Se référer aux autres sections de cette FTSS pour les renseignements relatifs aux dangers pour la santé et la sécurité, à la protection respiratoire, à la ventilation et à l'équipement de protection individuelle. Confiner le déversement. Couvrir la zone du déversement avec une mousse extinctrice. Une mousse extinctrice formant une pellicule aqueuse (AFFF) est recommandée. Travailler de l'extérieur vers l'intérieur du déversement. Couvrir de bentonite, de vermiculite ou d'un matériau absorbant inorganique vendu sur le marché. Mélanger suffisamment d'agents absorbants jusqu'à ce que le déversement semble sec. Ramasser le plus de produits déversés possibles en utilisant des outils ne provoquant pas d'étincelles. Nettoyer les résidus avec un solvant approprié sélectionné par une

personne qualifiée et autorisée. Aérer l'endroit avec de l'air frais. Lire et suivre les précautions énoncées sur l'étiquette et la FSSS du solvant. Fermer hermétiquement dans un récipient.

Interventions en cas de déversement :

Se référer aux autres sections de cette FTSS pour les renseignements relatifs aux dangers pour la santé et la sécurité, à la protection respiratoire, à la ventilation et à l'équipement de protection individuelle.

7 Manutention et entreposage

Instructions concernant l'entreposage :

Pas de données disponibles.

Matières incompatibles :

Entreposer à l'écart de la chaleur;
Entreposer à l'écart de la lumière solaire.
Étincelles et/ou flammes;
Entreposer à l'écart des acides;
La lumière;
Entreposer à l'écart des oxydants.

Ventilation :

Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé.

Prévention des incendies :

Liquide et vapeur extrêmement inflammables. Ne pas fumer en manipulant ce produit.

Prévention des explosions :

Tenir à l'écart de la chaleur, des flammes, des étincelles et des autres sources d'allumage.

Prévention de l'électricité statique :

Eviter les décharges électrostatiques.

Mode d'emploi :

Réservé aux industries et aux professionnels.
Conserver le récipient bien fermé. Décontaminer les surfaces de travail fréquemment afin d'éviter tout contact.

8 Contrôle de l'exposition/protection individuelle

Protection individuelle

Protection des yeux :

Éviter que les yeux entrent en contact avec les vapeurs, les embruns de pulvérisation, le brouillard ou la poussière.
Porter une des protections suivantes pour éviter tout contact avec les yeux :
Lunettes à ventilation indirecte;

Protection des mains :

Porter des gants appropriés pour manipuler ce matériau.

Une paire de gants constituée du(des) matériau(x) suivant(s) est recommandée:
Élastomère fluoré (VITON);

Protection de la peau :
Eviter le contact avec la peau.
Sélectionner et porter des gants et/ou des vêtements de protection pour éviter tout contact avec la peau selon les résultats d'une évaluation du degré d'exposition. Consulter le fabricant de gants et/ou de vêtements de protection pour la sélection de matériaux compatibles appropriés.
Utiliser un ou plusieurs des équipements de protection individuelle suivants pour éviter les contacts avec la peau :
Tablier - Alcool vinylique de polyéthylène / éthylène

Protection respiratoire :
Eviter l'inhalation des vapeurs, brouillards et pulvérisations.
Choisissez un des respirateurs homologués par le NIOSH suivants selon les concentrations de contaminants atmosphériques et conformément aux règlements de l'OSHA.
Respirateur d'épuration d'air à demi-masque ou à masque complet avec cartouches contre les vapeurs organiques et pré-filtres P95 contre les particules

Ingestion :
Ne pas manger, boire ou fumer en utilisant le produit. Laver soigneusement les zones exposées avec de l'eau et du savon.

Ventilation recommandée :
Assurer une ventilation extractive appropriée sur les récipients ouverts.
Ne pas utiliser dans des espaces clos ni là où il y a très peu ou aucun mouvement de l'air.
Utiliser une ventilation générale avec apport d'air neuf et/ou une ventilation par aspiration à la source pour maintenir l'exposition aux brouillards, vapeurs ou pulvérisations en suspension dans l'air sous les limites d'exposition en milieu de travail et/ou pour en contrôler la concentration. Si la ventilation n'est pas suffisante, porter un dispositif de protection respiratoire.

Exposition aux ingrédients

SOLVANT DE NAPHTA(PÉTROLE) LÉGEREMENT RAFFINÉ (64741-84-0)

Données sur les ingrédients
Pas de données disponibles.

LD50 (rat, orale)	Pas de données disponibles.
LC50 (rat, inhalation/4 heures)	Pas de données disponibles.

Limites d'exposition
Pas de données disponibles.

MÉTHYLÉTHYLCÉTONE (78-93-3)

LD50 (rat, orale)	2737 mg/kg
LD50 (lapin, peau)	6480 mg/kg
LC50 (rat, inhalation/4 heures)	33,200 mg/m3

Limites d'exposition
ACGIH:MPT 200 ppm
ACGIH: STEL 300 ppm

N-HEXANE (110-54-3)

LD50 (rat, orale)	28710 mg/kg
LC50 (rat, inhalation/4 heures)	48000 ppm

Limites d'exposition
ACGIH: MPT 50 ppm (le contact avec la peau contribue à l'exposition au produit)

POLYCHLOROPRENE (9010-98-4)

LD50 (rat, orale)	> 40 g/kg
LC50 (rat, inhalation/4 heures)	Pas de données disponibles.

Limites d'exposition
Pas de données disponibles.

RÉSINE PHÉNOLIQUE DE FORMALDÉHYDE (Secret Fabrication)

LD50 (rat, orale)	Pas de données disponibles.
LC50 (rat, inhalation/4 heures)	Pas de données disponibles.

Limites d'exposition
Pas de données disponibles.

HEPTANE (142-82-5)

LD50 (rat, orale)	> 15000 mg/kg
LC50 (rat, inhalation/4 heures)	103 g/m3

Limites d'exposition
ACGIH-MPT : 400 ppm
ACGIH-MPT : 400 ppm Catégorie: (Heptane normal)
ACGIH-MPT : 400 ppm Catégorie: Heptane(autres isomeres)
ACGIH : STEL 500 ppm
ACGIH : STEL 500 ppm Catégorie: (Heptane normal)
ACGIH : STEL 500 ppm Catégorie: Heptane(autres isomeres)

METHYLCYCLOPENTANE (96-37-7)

LD50 (rat, orale)	Pas de données disponibles.
LC50 (rat, inhalation/4 heures)	Pas de données disponibles.

Limites d'exposition
Pas de données disponibles.

TOLUENE (108-88-3)

LD50 (rat, orale)	636 mg/kg
LD50 (lapin, peau)	14100 uL/kg
LC50 (rat, inhalation/4 heures)	LC50 (rat femelle, inhalation de 4 heures, vapeurs): 19.0 mg/l

Limites d'exposition
ACGIH:MPT 20 ppm (Table A4)
CMRG: STEL 75 ppm (le contact avec la peau contribue à l'exposition au produit)

OXYDE DE MAGNESIUM (1309-48-4)

LD50 (rat, orale)	Pas de données disponibles.
LC50 (rat, inhalation/4 heures)	Pas de données disponibles.

Limites d'exposition
ACGIH: MPT 10 mg/m3; fraction inhalable

2-METHYLPENTANE (107-83-5)
Données sur les ingrédients
Pas de données disponibles.
LD50 (rat, orale) Pas de données disponibles.
LC50 (rat, inhalation/4 heures) Pas de données disponibles.
Limites d'exposition
ACGIH:MPT 500 ppm Catégorie : HEXANE (AUTRES ISOMERES QUE LE N-HEXANE)
ACGIH: STEL 1000 ppm Catégorie : HEXANE (AUTRES ISOMERES QUE LE N-HEXANE)

3-METHYLPENTANE (96-14-0)
Données sur les ingrédients
Pas de données disponibles.
LD50 (rat, orale) Pas de données disponibles.
LC50 (rat, inhalation/4 heures) Pas de données disponibles.
Limites d'exposition
ACGIH:MPT 500 ppm Catégorie : HEXANE (AUTRES ISOMERES QUE LE N-HEXANE)
ACGIH: STEL 1000 ppm Catégorie : HEXANE (AUTRES ISOMERES QUE LE N-HEXANE)

CYCLOHEXANE (110-82-7)
LD50 (rat, orale) 12,705 mg/kg
LC50 (rat, inhalation/4 heures) 13.9 mg/l
Limites d'exposition
ACGIH: MPT 100 ppm

XYLENE,MÉLANGE D'ISOMERES (1330-20-7)
LD50 (rat, orale) 3523 mg/kg
LD50 (lapin, peau) > 1700 mg/kg
LC50 (rat, inhalation/4 heures) 5000 ppm
Limites d'exposition
ACGIH:MPT 100 ppm (Table A4)
ACGIH:MPT 434 mg/m3 (Table A4)
ACGIH: STEL 150 ppm (Table A4)
ACGIH: STEL 651 mg/m3 (Table A4)
CMRG : Moyenne pondérée dans le facteur temps 50 ppm
CMRG: STEL 75 ppm

COLOPHANE (8050-09-7)
LD50 (rat, orale) 7600 mg/kg
LC50 (rat, inhalation/4 heures) Pas de données disponibles.
Limites d'exposition
ACGIH: MPT 0 ppm Sensibilisant;

ÉTHYLBENZÈNE (100-41-4)
LD50 (rat, orale) 3500 mg/kg
LD50 (lapin, peau) 17800 uL/kg
LC50 (rat, inhalation/4 heures) Pas de données disponibles.

Limites d'exposition
ACGIH:MPT 20 ppm (Table A3)
CMRG : Moyenne pondérée dans le facteur temps 25 ppm
CMRG: STEL 75 ppm

9 Propriétés physiques et chimiques

Etat physique,couleur et odeur :	Liquide; jaune; odeur douce de pétrole;
Seuil olfactif :	Pas de données disponibles.
pH :	Non disponible
Point/intervalle d'ébullition :	64.4 - 87.2 C
Point/intervalle de fusion :	Non disponible
Tension de vapeur :	<= 27 lb/po2 @ 55 C
Hydrosolubilité :	Légere
Coefficient de partage n-octanol/eau :	Non disponible
Masse volumique :	0.876 Eau = 1
Densité de vapeur :	Non disponible
Composés organiques volatils :	Non disponible
Vitesse d'évaporation :	Non disponible
Viscosité :	3995 - 6849.3 centistoke à 23 C
Pourcentage de matières volatiles :	63 en % du poid

10 Stabilité et reactivité

Conditions à éviter :
Chaleur;
Entreposer à l'écart de la lumière solaire.
Étincelles et/ou flammes;
La lumière;
Matières à éviter :
Oxydants forts
Acides forts;
Produits de décomposition dangeureux :
Aldéhydes - Durant la combustion;
Hydrocarbures - Durant la combustion;
Monoxyde de carbone - Durant la combustion;
Dioxyde de carbone - Durant la combustion;
Vapeur, gaz ou particule toxique - Durant la combustion;
Stabilité et réactivité :
Stable. Pas de polymérisation dangereuse.

11 Toxicité

Effets en cas de contact avec les yeux :
Irritation modérée des yeux: les symptômes peuvent inclure rougeurs, gonflements, douleurs, larmes, et vision brouillé ou floue.
Une exposition prolongée ou répétée peut causer: Effets oculaires: Les signes/symptômes peuvent inclure une vision embrouillée ou une vision très réduite.

Effets en cas de contact avec la peau :
Irritation modérée de la peau : les signes et les symptômes sont notamment des rougeurs localisées, de l'enflure, des démangeaisons et de la sécheresse.
Sensibilisation de contact (autre que photosensibilisation) : les symptomes peuvent inclure rougeurs, enflures, cloques et démangeaisons.

Effets en cas d'inhalation :
Irritation des voies respiratoires: Les signes/symptômes peuvent inclure la toux, des éternuements, l'écoulement nasal, des maux de tête, l'enrouement et des douleurs au nez et à la gorge.
Réaction respiratoire allergique : les signes et les symptômes sont notamment des difficultés respiratoires, une respiration sifflante, la toux et des serrements thoraciques.
Peut être absorbé par inhalation et causer des effets à l'organe cible.
Une exposition prolongée ou répétée peut causer: Effets respiratoires: Les signes/symptômes peuvent inclure la toux, l'essoufflement, l'oppression thoracique, la respiration sifflante, l'augmentation du rythme cardiaque, la cyanose (bleuissement de la peau), des expectorations, des changements au niveau des fonctions pulmonaires à la suite de tests et/ou une insuffisance respiratoire.

Effets en cas d'ingestion :
Irritation gastro-intestinale: Les signes/symptômes peuvent inclure: douleurs abdominales, maux d'estomac, nausées, vomissements et diarrhée.
Peut être abosrbé par ingestion et causer des effets à l'organe cible.

Sensibilisation :
Sensibilisation de contact (autre que photosensibilisation) : les symptomes peuvent inclure rougeurs, enflures, cloques et démangeaisons.
Réaction respiratoire allergique : les signes et les symptômes sont notamment des difficultés respiratoires, une respiration sifflante, la toux et des serrements thoraciques.

Cancérogénicité :
ÉTHYLBENZÈNE effet cancérogène
Avertissement : Contient un produit chimique susceptible de causer le cancer. (100-41-4) (CIRC: groupe 2B, probablement cancérogène pour l'homme).

Mutagénicité :
Pas de données disponibles.
Effets sur la reproduction :
TOLUENE (108-88-3): Peut causer des malformations congénitales ou d'autres types de malformations.
Certaines études effectuées sur des animaux indiquent que des expositions élevées aux xylenes ont des effets indésirables sur la santé des embryons / foetus. Ces effets sont souvent causés par des niveaux toxiques d'exposition pour la mere. La pertinence de ces conclusions pour les humains n'pas encoure été établie.
Énoncés sur les composants :
Pas de données disponibles.
Énoncés sur les produits :
Pas de données disponibles.
Autres effets et données complémentaires :
Dépression du système nerveux central : Signes et symptômes probables : maux de tête, étourdissements, somnolence, incoordination, nausées, temps de réaction lent, troubles de l'élocution, vertiges et perte de conscience.
Une exposition prolongée ou répétée peut causer:
Répercussions auditives: Les signes ou symptômes peuvent comprendre une déficience auditive, une perte d'équilibre et des acouphènes.
Effets sur le foie : Signes et symptômes probables : perte d'appétit, perte de poids, fatigue, faiblesse, douleurs abdominales et ictère.
Neuropathie périphérique: Les signes/symptômes peuvent inclure un fourmillement ou un engourdissement des extrémités, de l'incoordination, de la faiblesse au niveau des mains et des pieds, des tremblements et l'atrophie musculaire.
Effets sur le système olfactif : Les signes/symptômes peuvent inclure une diminution du sens olfactif et/ou une perte complète de l'odorat.
Effets neurologiques: Les signes/symptômes peuvent inclure des changements de la personnalité, un manque de coordination, une perte sensorielle, des picotements ou un engourdissement au niveau des extrémités, de la faiblesse, des tremblements et/ou des changements au niveau de la pression sanguine et du rythme cardiaque
Effets sur les reins/la vessie: Les signes/symptômes peuvent inclure: modification de la production d'urine, douleurs lombaires et abdominales, augmentation de la quantité de protéines dans les urines, présence de sang dans les urines, augmentation de la quantité d'azote uréique dans le sang et miction douloureuse.

12 Ecologie

Données environnementales :
Données d'écotoxicité :
Non déterminé.
Données Ecofate :
Non déterminé.

13 Elimination

Produit en état de vente :
Incinérer dans un incinérateur agréé pour les déchets dangereux. À titre de méthode d'élimination de rechange, mettre le déchet au rebut dans des installations pour déchets dangereux autorisées.
Conditionnement du produit :
Pas de données disponibles.
Instructions particulières :
Étant donné la diversité des réglements, rechercher ceux qui sont applicables ou consulter les autorités compétentes avant l'élimination.

14 Transport

Transport des marchandises dangereuses

Classification des marchandises dangereuses : Catégorie pour consommateur
Renseignements spéciaux :: Contacter 3M pour plus de renseignements.
La présente classification relative au transport est fournie à titre de service à la clientèle. Comme expéditeur, VOUS êtes tenu de respecter toutes les lois et tous les règlements applicables au transport, y compris les exigences relatives à la classification et à l'emballage appropriés. Pour établir la classification relative au transport, 3M se fonde sur la formulation des produits, l'emballage, ses politiques et son interprétation des règlements en vigueur qui s'appliquent. 3M ne garantit aucunement l'exactitude des présents renseignements fournis sur la classification. Ces renseignements ne s'appliquent qu'à la classification relative au transport et excluent les exigences en matière d'emballage, d'étiquetage ou d'identification des marchandises. L'emballage d'origine de 3M n'est approuvé que pour l'expédition au Canada par voie terrestre. Si vous expédiez par voie aérienne ou maritime, il est possible que l'emballage ne respecte pas les exigences réglementaires.

15 Réglementation

Classification SIMDUT : B2, D2A, D2B

NOTA :

Ce produit a été classé en tenant compte des critères de risques énoncés dans la Loi sur les produits contrôlés et cette fiche signalétique santé-sécurité contient tous les renseignements qui y sont relatifs.

Homologation du produit :

Le produit faisant l'objet de cette FSSS ou l'ensemble de ses composants sont répertoriés dans les inventaires des produits chimiques suivants :

AICS - Inventaire austalien des substances chimiques
LISC - Liste intérieure des substances du Canada
EINECS - Inventaire européen des produits chimiques commercialisés
KECI - Inventaire des produits chimiques utilisé en Corée
PICCS - Inventaire philippin des substances chimiques commercialisées
TSCA - Loi réglementant les substances toxiques (États-Unis)
CICS - Inventaire chinois des substances chimiques

16 Renseignements complémentaires

Raison de la réédition :

Les sections et points suivants ont été révisés ou mis à jour.
Section 2 - Composition/Renseignements sur les Ingrédients;

Les renseignements de la présente fiche signalétique santé-sécurité (FSSS) étaient jugés exacts au moment de sa publication. 3M N'OFFRE AUCUNE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE, STATUTAIRE OU AUTRE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES CONDITIONS OU GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, AUX MODALITÉS D'EXÉCUTION OU AUX USAGES DU COMMERCE. Il appartient à l'utilisateur de vérifier si le produit 3M convient à l'usage auquel il le destine et à la méthode d'application prévue. Compte tenu des nombreux facteurs qui interviennent dans l'utilisation et l'application du produit 3M et comme l'utilisateur est parfois seul à connaître ces facteurs et à y exercer un quelconque pouvoir, il est essentiel que celui-ci évalue le produit 3M pour déterminer s'il convient à l'usage auquel il le destine et à la méthode d'application prévue.

---Fin---